

Strisce e segnaletica attacca & stacca semplici da installare, progettati specialmente per l'uso in spazi aperti ed altri ambienti particolari. Due versioni : **Outdoor** and **Outdoor Max** per più che semplici applicazioni esterne.



**DuraStripe Outdoor** è raccomandato per ogni applicazione esterna su superfici lisce come vetri o porte, ecc.

**DuraStripe Outdoor Max** è un adesivo conformabile raccomandato per l'uso su superfici raggrinzite o irregolari come cemento, asfalto, mattoni o altri materiali ruvidi.

**Forte saldo** – Proprietà leganti aggressive rendono eccezionale il risultato in ambienti sia freddi che caldi

**Niente più verniciatura** – Risparmia vernice e tempi morti mentre aspetti che la pittura si asciughi. Le strisce attacca & stacca si applicano in rotoli.

**Opzioni Misure e Colori** – 7 colori a tinta unita e 4 strisce di pericolo offrono più opzioni di identificazioni visive. Disponibile in 5cm & 10cm x 30m)

**Saldo su superfici ruvide** - **Outdoor Max** ha uno spesso adesivo conformabile che lo rende perfetto per le superfici ruvide

### Dati Tecnici

	<b>OUTDOOR</b>	<b>OUTDOOR MAX</b>
<b>Spessore</b>	33 mils / 0.85mm	98 mils / 2.5 mm
<b>Adesione all'acciaio N/25*</b>	40	50
<b>Adesione al taglio (min)**</b>	30	50
<small>(23°C, 500g, 100mm²)</small>		
<b>Resistenza termica</b>	-40°F (-40 °C) to 212°F (100°C)	-40°F (-40°C) to 194°F (90°C)
<b>Antidrucciolevole/Ruvido***</b>	Classe R 10 / 11.6 ° Per DIN 130	Classe R 10 / 11.6 ° Per DIN 130


\* In Accordo con A.F.E.R.A. 5001 \*\* In Accordo con A.F.E.R.A. 5012

\*\*\* Antiscivolo Classe R 10: Accettazione angolo totale 11.6 ° Base Test DIN 51130

## DURASTRIPE®

Scegli la versione da abbinare alla tua specifica applicazione. Ci sono opzioni per ogni necessità di marcatura.

### STRISCE DI PERICOLO\*



Striscia **ATTENZIONE** resistente all'abrasione e allo sfregamento. Presente nelle versioni Supreme V, Cold Storage, Outdoor and Outdoor MAX DuraStripe.



### SEGNALETICA\*



Un catalogo completo e in continua crescita di segnaletica attacca & stacca durevole, unito a un'illimitata capacità di produrre segnaletica personalizzata, risolve ogni bisogno di marcatura grafica.



### FORME & ICONE



Strumenti perfetti per migliorare l'efficienza e l'economicità dei programmi 5S, Six Sigma and Visual Workplace. Disponibili in colori solidi e combinazioni di pericoli.



### STAMPA IN LINEA\*



Può essere prodotto con messaggi di testo personalizzati e a tinta unita, sopra gli 87 cm. Grafica completamente resistente ai raggi UV e alle macchie.




### PASSAGGI PEDONALI\*



Solidi e colorati passaggi pedonali DuraStripe sono disponibili in 7 colori e combinazioni di pericolo nel Supreme V - il DuraStripe originale.



### PRODOTTI FOSFORESCENTI\*



I prodotti fosforescenti DuraStripe sono ideali per comunicare le vie di evacuazione o di uscita ai lavoratori durante le interruzioni di corrente.



## GUIDA ALLA SELEZIONE DURASTRIPE

Condizioni pavimento	Xtreme	Supreme V	Mean Lean	Cold Storage	Outdoor MAX	Outdoor
Nuove pavimentazioni	Migliore	Migliore	Migliore	Migliore	NR	Migliore
Sigillato/ Epossidico	Migliore	Migliore	Migliore	Migliore	NR	Migliore
Pavimento non sigillato	Buono	Migliore	Buono	OK	NR	OK
Scheggiato/ Bucato	NR	Buono	NR	NR	Migliore	NR
Irregolare	NR	Ottimo	OK	NR	Migliore	NR
Oleoso	OK	Buono	OK	Migliore	Ottimo	Migliore
Bagnato	OK	Buono	OK	Migliore	Ottimo	Migliore
Antiscivolo/Ruvido*	Possibile (con Test)	Classe R 10 / 11.6° Per DIN 51130	Possibile (con Test)	Classe R 10 / 11.6° Per DIN 51130	Classe R 10 / 11.6° Per DIN 51130	Classe R 10 / 11.6° Per DIN 51130
Traffico pesante dei carrelli elevatori	Migliore	Buono	Ottimo	Buono	NR	Buono
Scivoloso	Migliore	OK	Ottimo	Ottimo	NR	Ottimo
Pallet trascinati/spinti*	Ottimo	Buono	Migliore	Buono	NR	Buono
Congelatore (-5°C)	NR	NR	NR	Migliore	Buono	Migliore

\* Antiscivolo Classe R 10 : Accettazione angolo totale 11.6° Base Test DIN 51130

NR - Non raccomandato